



DANE TECHNICZNE	
<b>Nazwa stylu:</b>	HAMPTON PLACE 54
<b>Sposób tkania:</b>	GRAPHIC CUT PILE
<b>Skład chemiczny:</b>	100% SOLUTIA LXI 6,6 NYLON
<b>Masa pow. runa:</b>	1 017.20 g/m <sup>2</sup>
<b>Wysokość runa:</b>	5.03 mm
<b>Wysokość całkowita:</b>	9.42 mm
<b>Wysokość całkowita:</b>	39.40 na 10cm
<b>Grubość ściegu:</b>	33.00 na 10cm
<b>Pierwsza warstwa spodnia:</b>	PP
<b>Druga warstwa spodnia:</b>	PP
<b>Waga runa całkowita:</b>	2153 g/m <sup>2</sup>
<b>Gęstość:</b>	8.66 Kilotex
<b>Szerokość:</b>	365.76 cm
<b>Liczba kolorów:</b>	18
<b>Metoda barwienia:</b>	Barwienie w pełnej objętości
<b>Współczynnik ścieralności:</b>	2.25
<b>Palność:</b>	
Pill Test (CPSC FF1-70):	PASS
Flooring Radiant Panel (ASTM E-648) Direct Glue:	Klasa I
NBS Smoke Density : ASTM-E662	
Flaming Mode:	< 450
Non-Flaming Mode:	< 450
<b>Elektrostatyka:</b>	
AATCC-134:	< 3.5 KV
Type Static Control:	Odporność statyczna
<b>Certyfikacja wg FHA DATA UM44D:</b>	
Type:	I&II
Class:	1
Texture:	F
<b>Gwarancja:</b>	10 –letnia gwarancja jakości produktu
<b>Certyfikat CRI:</b>	15488878
<b>Green Label Plus:</b>	GLP8878