



DANE TECHNICZNE	
Nazwa stylu:	HAMPTON PLACE
Sposób tkania:	CUT PILE
Skład chemiczny:	100% PA
Masa pow. runa:	1 017.20 g/m ²
Wysokość runa:	5.11 mm
Wysokość całkowita:	9.14 mm
Grubość ściegu:	39.40 na 10cm
Ilość pęczków:	35.00 na 10cm
Pierwsza warstwa spodnia:	PP
Druga warstwa spodnia:	PP
Waga runa całkowita:	2324 g/m ²
Gęstość:	10.05 Kilotex
Szerokość:	365.76 cm
Liczba kolorów:	37
Metoda barwienia:	Barwienie w pełnej objętości
Współczynnik ścieralności:	2.40
Palność:	
Pill Test (CPSC FF1-70):	PASS
Flooring Radiant Panel (ASTM E-648) Direct Glue:	Klasa I
NBS Smoke Density : ASTM-E662	
Flaming Mode:	< 450
Non-Flaming Mode:	< 450
Elektrostatyka:	
AATCC-134:	< 3.5 KV
Type Static Control:	Odporność statyczna
Certyfikacja wg FHA DATA UM44D:	MEA 73403
Type:	I&II
Class:	1
Texture:	F
Gwarancja:	10 –letnia gwarancja jakości produktu
Certyfikat CRI:	15488878
Green Label Plus:	GLP8878