



| SPECIFICATION DATA | |
|--|-----------------------------------|
| Nazwa stylu: | HP HIGH VOLTAGE |
| Sposób tkania: | graphic loop |
| Skład chemiczny: | eco solution q® nylon |
| Masa pow. runa: | 813.74 g/m ² |
| Wysokość runa: | 2.77 mm |
| Wysokość całkowita: | 7.19 mm |
| Grubość ściegu: | 39.37 per 10 cm |
| Ilość pęczków: | 43.31 per 10 cm |
| Pierwsza warstwa spodnia: | synthetic |
| Druga warstwa spodnia: | stalok® pattern |
| Waga runa całkowita: | 2114 g/m ² |
| Gęstość: | 14.76 kilotex |
| Powtarzalność wzoru: | 15.88 mm w x 19.05 mm l |
| Szerokość: | 3.66 m |
| Metoda barwienia: | 69% solution dyed / 31% yarn dyed |
| Palność: | |
| Pill Test (CPSC FF1-70): | PASS |
| Flooring Radiant Panel (ASTM E-648) Direct Glue: | Class I |
| NBS Smoke Density | < 450 |
| Elektrostatyka: | < 3.5 KV |
| Gwarancja: | Lifetime Commercial Limited |
| Green Label Plus: | GLP2271 |