



DANE TECHNICZNE	
Nazwa stylu:	HP Consultant
Sposób tkania:	Wykładzina dywanowa pętelkowa
Skład chemiczny:	100% Solution Q Solution Dyed Nylon
Masa pow. runa:	678.14 g/m <sup>2</sup>
Wysokość runa:	2.64 mm
Wysokość całkowita:	6.58 mm
Pierwsza warstwa podkładu:	Syntetyczna
Druga warstwa podkładu:	eco*worx®
Waga runa całkowita:	3220 g/m <sup>2</sup>
Gęstość ściegu:	216 891 /m <sup>2</sup>
Wymiary płytki:	61 cm x 61 cm
Liczba kolorów:	17
Metoda barwienia:	SOLUTION DYED
Współczynnik tarcia:	0.79
Powtarzalność wzoru:	BRAK
<b>Palność:</b>	
Pill Test (CPSC FF1-70):	PASS
Flooring Radiant Panel (ASTM E-648) Direct Glue:	Class I
NBS Smoke Density : ASTM-E662	
Flaming Mode:	< 450
Non-Flaming Mode:	< 450
<b>Elektrostatyka:</b>	
AATCC-134:	< 3.5 KV
Type Static Control:	STATIC RESISTANT
Certyfikacja wg FHA DATA UM44D:	MEA
Gwarancja:	10 YEAR COMMERCIAL STAIN WARRANTY LIFETIME COMMERCIAL LIMITED
Certyfikat CRI:	59269968
Green Label Plus:	GLP9968
<b>Odporność ogniowa</b>	
	Bfl – s1
<b>Odporność na kółka od krzesel</b>	≥ 2,4
<b>Odporność na światło</b>	5
<b>Opór skośny</b>	< 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Aprobaty, atesty:</b>	HK/B-0389/2010