



DANE TECHNICZNE	
Nazwa stylu:	LOOKOUT 65
Sposób tkania:	Wykładzina pętelkowa
Skład chemiczny:	100% PP
Masa pow. runa:	678.14 g/m ²
Wysokość runa:	3.20 mm
Wysokość całkowita:	7,70 mm
Grubość ściegu:	39.40 na 10cm
Ilość pęczków:	37.00 na 10cm
Pierwsza warstwa spodnia:	PP
Druga warstwa spodnia:	PP
Waga runa całkowita:	1911 g/m ²
Gęstość:	9,17 Kilotex
Szerokość:	365.76 cm
Liczba kolorów:	13
Metoda barwienia:	Barwienie w pełnej objętości
Palność:	
Bfl-s1	Bfl-s1
Pill Test (CPSC FF1-70):	PASS
Flooring Radiant Panel (ASTM E-648) Direct Glue:	Class II
NBS Smoke Density : ASTM-E662	
Flaming Mode:	< 450
Non-Flaming Mode:	
Elektrostatyka:	
AATCC-134:	< 2 KV
Type Static Control:	Odporność statyczna
Certyfikacja wg FHA DATA UM44D:	
Type:	I & II
Class:	1
Texture:	A
Gwarancja:	10 –letnia gwarancja jakości produktu
Certyfikat CRI:	18736878
Green Label Plus:	GLP6878
Klasa zużywalności	1,80
Rekomendowana klasa użytkowania	A

Wykładzina Lookout 65 jest zalecana do pomieszczeń biurowych o dużym natężeniu ruchu. Szerokość rolki ca. 3,66 mb sprawia, że podczas montażu powstają mniejsze straty materiałowe niż w przypadku wykładziny 4,00 mb (mniejsze spady), co korzystnie wpływa na kosztorys prac remontowych. Dodatkowym atutem oferowanej wykładziny jest to, iż w momencie jej montażu przez Oferenta, firmę JAAN Sp. z o.o., Producent i Oferent udzielają 10 lat gwarancji jakości materiału.