



DANE TECHNICZNE	
Nazwa stylu:	LOOKOUT
Sposób tkania:	Wykładzina pętelkowa
Skład chemiczny:	100% PP
Masa pow. runa:	680,00 g/m <sup>2</sup>
Wysokość runa:	3.00 mm
Wysokość całkowita:	6.93 mm
Grubość ściegu:	39.40 na 10cm
Ilość pęczków:	45.00 na 10cm
Pierwsza warstwa spodnia:	PP
Druga warstwa spodnia:	PP
Waga runa całkowita:	1723 g/m <sup>2</sup>
Gęstość:	10.74 Kilotex
Rodzaj pętelki:	A/E
Szerokość:	365.76 cm
Liczba kolorów:	24
Metoda barwienia:	Barwienie w pełnej objętości
Współczynnik ścieralności:	0.71
<b>Palność:</b>	
Pill Test (CPSC FF1-70):	PASS
Flooring Radiant Panel (ASTM E-648) Direct Glue:	Klasa II
NBS Smoke Density : ASTM-E662	
Flaming Mode:	< 450
Non-Flaming Mode:	< 450
<b>Elektrostatyka:</b>	
AATCC-134:	< 3.5 KV
Type Static Control:	Odporność statyczna
<b>Certyfikacja wg FHA DATA UM44D:</b>	
Type:	I&II
Class:	1
Texture:	A
Gwarancja:	10 –letnia gwarancja jakości produktu
Certyfikat CRI:	18736878
Green Label Plus:	GLP6878

Wykładzina Lookout jest zalecana do pomieszczeń biurowych o dużym natężeniu ruchu. Szerokość rolki ca. 3,66 mb sprawia, że podczas montażu powstają mniejsze straty materiałowe niż w przypadku wykładziny 4,00 mb (mniejsze spady), co korzystnie wpływa na kosztorys prac remontowych. Dodatkowym atutem oferowanej wykładziny jest to, iż w momencie jej montażu przez Oferenta, firmę JAAN Sp. z o.o., Producent i Oferent udzielają 10 lat gwarancji jakości materiału.